


**Фотоэлектрический датчик  
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром  
миниатюрный датчик  
Q12RB6LP**



- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Индикация недостаточного сигнала
- Стеклолинза
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный, на темноту

**Схема подключения**




**Принцип действия**

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективными датчиками присущи те же преимущества, что и оппозитным датчикам (хороший контраст и высокий коэффициент усиления). Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство. Недостатками являются меньшее расстояние детектирования и помехи от блестящих объектов для устройств без поляризационного фильтра.

**Коэффициент усиления**



Зависимость коэффициента усиления от расстояния



<b>Тип</b>	Q12RB6LP
<b>Идент. №</b>	3072131
<b>Рабочий режим</b>	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Тип источника света	красный
Длина волны	640 нм
Диапазон	100...1000мм
Температура окружающей среды	-20...+55°C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>н</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 50 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на темноту, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 700 Гц
Задержка готовности	≤ 120 мс
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, Q12
Размеры	12.4 x 8 x 26.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Эластомеры, желтый
Линза	стекло
Соединение	кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.34мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
MTTF	135лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

**Фотоэлектрический датчик  
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром  
миниатюрный датчик  
Q12RB6LP**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
SMBQ12A	3074341	<p>Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12</p> 
SMBQ12T	3073722	<p>Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12</p> 

**Функциональная арматура**

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
BRT-60X40C	3044997	<p>Прямоугольный отражатель, коэфф. отражения 1,48, материал: акрил, окр. темп. -20...+60 °C</p> 