



**optosensor**  
**laser retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter**  
**QS18VP6LLPQ7**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB18A	3033200	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad	
SMB18AFAM10	3012558	montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMBQS18A	3069721	montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad	
SMB18SF	3052519	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18mm schroefdraad	

**Verbindingstoeberehen**

Type	Ident no.		Afmetingen
PKG4S-2/TEL	6627370	aansluitkabel; Ø8mm contraconnector, recht, 4-polig, vergrendelbaar; kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, mantelkleur: zwart, cULus toegelaten, RoHS-conform, beschermingsgraad IP67	

**optosensor**  
**laser retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter**  
**QS18VP6LLPQ7**

**Verbindingtoebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
PKW4S-2/TEL	6627373	aansluitkabel; Ø8mm contraconnector, haaks, 4-polig, vergrendelbaar; kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, mantelkleur: zwart, cULus toegelaten, RoHS-conform, beschermingsgraad IP67	

**Functietoebereiden**

Type	Ident no.		Afmetingen
BRT-51X51BM	3071791	vierkante reflector, reflectiefactor 2.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20 ... +60 °C, micro-prisma geometrie	
BRT-TVHG-2X2	3057260	rechthoekige reflectorband, reflectiefactor 0.8, omgevingstemperatuur -20 ... +60 °C, 4 pagina's	