




- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- integrované kruhové světlo: červená
- stupeň krytí IP67
- externí impulzní výstup +5 VDC
- externí vstup trigger
- čočka 6mm, M12 x 1
- funkce s externím displejem RD35
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- Zástrčka M12x1 12pinová
- 2x spínací výstup PNP
- 1x datová komunikace RS232
- USB-2.0 Host: Zásuvka M8 4pinová

<b>Typové označení</b>	IVURBPR06
Identifikační číslo	3012220
<b>Pouzdro</b>	kvádrové pouzdro, iVu
Rozměry	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Window material	akrylát, čirý
Připojení	konektor, M12 x 1, 12drát
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	0... +50°C
<b>Indikace provozní připravenosti</b>	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED zelená
Signalizace poruchy	LED červená
<b>Napájecí napětí</b>	10...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 500 mA
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Spínací funkce	spínací kontakt, PNP
Výstupní proud	≥ 150 mA
<b>Druh provozu</b>	BCR
Bildsensor	CMOS
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	50 fps
Barva světla	červená
Brennweite	6 mm

#### Schéma zapojení



#### Funkční princip

Snímač čárového kódu se skládá z kamery a integrovaného osvětlení (ne u verze IVUTBPX), která dokáže snímat až 10 kódů různého typu a načtená data přenášet pomocí rozhraní RS232. Nakonfigurovat lze např. DataMatrix (ECC 200) nebo celou řadu lineárních kódů, jako např. Code128, Code39, CODABAR, Interleaved 2 z 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB a Pharmacode. Pro nastavení senzoru není třeba PC! Pomocí USB rozhraní je možné načíst deník nebo aktualizovat firmware.



**Volba ohniskové vzdálenosti**

Příslušné provedení Vision senzoru lze vybírat podle známé velikosti objektu nebo známého zorného pole jednoduše pomocí poměru mezi dosahem a ohniskovou vzdáleností objektu. Volbu zjednodušuje následující obrázek. Ten uvádí poměr mezi dosahem pomocí ohniskové vzdálenosti objektivu a zorného pole.

**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBIVURAR	3082547	pravá montážní úchytka	
SMBIVURAL	3082546	levá montážní úchytka	
SMBIVUU	3082549	montážní úchytka U pro montáž zespodu (obsahuje SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	montážní úchytka pro rozšířené možnosti montáže	

**Wiring accessories**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MQDC2S-1206	3011420	napájení zásuvka M12, 12pinová, 1,83 m	

### Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MQDEC-801-USB	3081158	USB kabel s 8pinovým konektorem M12x1, 0,3 m	
IVURDM-QD-803	3028673	Externí displej, M12x1, 8pinový, 0,91 m	

### Function accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RDM35	3029512		