




- interní paměť pro 30 inspekci
- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- integrované kruhové světlo: bílá
- stupeň krytí IP67
- externí impulzní výstup +5 VDC
- externí vstup trigger
- čočka 12mm, M12 x 1
- datová komunikace Ethernet IP: M8 zástrčka, 4pinová
- 3x nastavitelný spínací výstup
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- USB-2.0: zásuvka M8, 4pinová
- výstup pro externí osvětlení: +5 VDC
- displej: integrovaný 68,5mm LCD barevný displej, 320 x 240, ochrana pro odleskům

Typové označení	IVUPTBW12
Identifikační číslo	3016570
Pouzdro	kvádrové pouzdro, iVu PLUS
Rozměry	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Window material	akrylát, čirý
Připojení	konektor, M12 x 1, 12drát
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	0... +50°C
Indikace provozní připravenosti	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED zelená
Signalizace poruchy	LED červená
Napájecí napětí	10...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 850 mA
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Spínací funkce	programovatelný, PNP / NPN
Výstupní proud	≥ 150 mA
Druh provozu	BCR
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	100 fps
Barva světla	bílá
Brennweite	12 mm

Schéma zapojení


1	WH	Output 1
2	BN	10...30 VDC
3	GN	Output 2
4	YE	strobe out 5 VDC only
5	GY	remote teach
6	PK	ext. trigger
7	BU	common
8	RD	ready
9	OG	n.c.
10	BU light	RS-232 TX
11	BK	RS-232 signal ground
12	VT	RS-232 RX

Funkční princip

Snímač čárového kódu se skládá z kamery a integrovaného osvětlení (ne u verze IVUPTBPX), která dokáže snímat až 10 kódů různého typu a načtená data přenášet pomocí rozhraní Ethernet IP. Nakonfigurovat lze např. DataMatrix (ECC 200) nebo celou řadu lineárních kódů, jako např. Code128, Code39, CODABAR, Interleaved 2 z 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB a Pharmacode.

Pro nastavení senzoru není třeba PC !




Pomocí USB rozhraní je možné načíst deník nebo aktualizovat firmware.




Volba ohniskové vzdálenosti

Příslušné provedení Vision senzoru lze vybírat podle známé velikosti objektu nebo známého zorného pole jednoduše pomocí poměru mezi dosahem a ohniskovou vzdáleností objektu. Volbu zjednodušuje následující obrázek. Ten uvádí poměr mezi dosahem pomocí ohniskové vzdálenosti objektivu a zorného pole.


Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBIVURAR	3082547	pravá montážní úchytka	
SMBIVURAL	3082546	levá montážní úchytka	
SMBIVUU	3082549	montážní úchytka U pro montáž zespodu (obsahuje SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	montážní úchytka pro rozšířené možnosti montáže	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
IVUC-1206	3014407	napájení zásuvka M12, 12pinová, 1,83 m	
IVUC-1206RA	3014412	napájení úhlová zásuvka M12, 12pinová, 1.83 m	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
IVUC-E-406	3013892	Ethernet kabel M8x1 - RJ45, 4žilový, 2m	
PSG-4M-401-USB	3011336	USB kabel s 8pinovým konektorem M8x1, 0.3m	