


# zpracování obrazu

## Area, Blemish, Match

### IVUTGPR25

**TURCK**


Industrial  
Automation



- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- integrované kruhové světlo: červená
- stupeň krytí IP67
- externí impulzní výstup +5 VDC
- externí vstup trigger
- čočka 25mm, M12 x 1
- displej: integrovaný dotykový barevný LCD displej 68,5 mm
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- Zástrčka M12x1 8pinová
- 2x PNP spínací výstup
- USB-2.0 Host: zástrčka M12 x 1, 8pinová

<b>Typové označení</b>	IVUTGPR25
Identifikační číslo	3081943
<b>Pouzdro</b>	kvádrové pouzdro, iVu
Rozměry	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Window material	akrylát, čirý
Připojení	konektor, M12 x 1, 8drát
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	0... +50°C
<b>Indikace provozní připravenosti</b>	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED zelená
Signalizace poruchy	LED červená
<b>Napájecí napětí</b>	10...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 500 mA
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Spínací funkce	spínací kontakt, PNP
Výstupní proud	≥ 150 mA
<b>Druh provozu</b>	šedá
Bildsensor	CMOS
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	100 fps
Barva světla	červená
Brennweite	25 mm

#### Schéma zapojení



#### Funkční princip


Senzor umožňuje tři pracovní režimy:

1. rozpoznávání obrazů, kdy se porovnává, zda se obraz na objektu shoduje s referenčním obrazem.
2. kontrola vlastností rozpoznává, zda se vyskytuje nebo nevyskytuje určitá vlastnost(i).
3. kontrola vlastností s eliminací pohybu nebo natočení.

Pro nastavení senzoru není třeba PC !

Pomocí USB rozhraní je možné načíst deník nebo aktualizovat firmware.





Montážní pokyny / popis




**Volba ohniskové vzdálenosti**

Příslušné provedení Vision senzoru lze vybírat podle známé velikosti objektu nebo známého zorného pole jednoduše pomocí poměru mezi dosahem a ohniskovou vzdáleností objektu. Volbu zjednodušuje následující obrázek. Ten uvádí poměr mezi dosahem pomocí ohniskové vzdálenosti objektivu a zorného pole.

### Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBIVURAR	3082547	pravá montážní úchytka	
SMBIVURAL	3082546	levá montážní úchytka	
SMBIVUU	3082549	montážní úchytka U pro montáž zespodu (obsahuje SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	montážní úchytka pro rozšířené možnosti montáže	

### Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MQDC2S-806	3070975	Připojovací kabel, zásuvka M12x1 8pinová, 1.83 m, černé PVC	
MQDC2S-806RA	3054616	Připojovací kabel, zásuvka M12x1 úhlová 8pinová, 1.83 m, černé PVC	

### Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MQDEC-801-USB	3081158	USB kabel s 8pinovým konektorem M12x1, 0.3 m	