



旋转检测  
绝对值单圈编码器  
RS-24S6C-3C13B-H1181

**TURCK**

Industrial  
Automation

管脚配置

信号	Gnd	+U <sub>e</sub>	C+	C-	D+	D-	SET	DIR	Shield / PE
管脚配置	1	2	3	4	5	6	7	8	PH

旋转检测  
绝对值单圈编码器  
RS-24S6C-3C13B-H1181

附件

型号	货号		尺寸图
RFA-2	1544631	63,5mm ( 3mm厚 ) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器	
RFA-4	1544633	Euro 法兰, 铝制, 轴型编码器, Ø 115 mm; 安装孔分度圆直径 100mm, 58mm 夹紧法兰	
RFA-6	1544635	铝制法兰, 轴型夹紧法兰, Ø 58 mm; 适配夹紧法兰, 同步法兰	
RFA-7	1544636	铝制轴型法兰, Ø 65 mm; Ø 65 mm 法兰时候安装孔分度圆直径在 48mm 处	
RFA-8	1544637	铝制法兰, 轴型夹紧法兰, Ø 70 mm; 厚 4 mm, 适配 Ø 70 mm 法兰	

旋转检测  
绝对值单圈编码器  
RS-24S6C-3C13B-H1181

附件

型号	货号	描述	尺寸图
RFA-9	1544638	Ø 58 mm轴型铝制夹紧法兰	
RFA-11	1544640	铝制法兰，轴型夹紧法兰，Ø 70 mm;厚10 mm，适配Ø 70 mm法兰	
RFA-12	1544641	70mm (10mm厚) 方型铝制，夹紧法兰，轴型编码器	
RFA-13	1544642	80mm (4 mm厚) 方型铝制，夹紧法兰，轴型编码器	
RFA-1	1544630	58 mm (4 mm厚) 方型铝制，夹紧法兰，轴型编码器	

旋转检测  
绝对值单圈编码器  
RS-24S6C-3C13B-H1181

附件

型号	货号	描述	尺寸图
RMW-1	1544643	编码器长臂安装支架，最大耐压40N；带测量轮的编码器	
RMW-2	1544644	铝制测量轮 ( 十字交叉 ) 编码器，周长0.2 m，宽12 mm，深度 10mm	
RMW-3	1544645	测量轮 ( 光滑 ) 编码器，周长0.2 m，宽12 mm，温度范围-10...+50°C，深度 10mm	
RMW-4	1544646	测量轮 ( 槽型 ) 编码器，周长0.2 m，宽12 mm，温度范围-10...+70 °C，深度 10mm	
RMW-5	1544647	铝制测量轮 ( 十字交叉 ) 编码器，周长0.5 m，宽25 mm，深度 10mm	

旋转检测  
绝对值单圈编码器  
RS-24S6C-3C13B-H1181

附件

型号	货号		尺寸图
RMW-6	1544648	测量轮 (光滑) 编码器, 周长0.5 m, 宽25 mm, 温度范围-10...+50°C, 深度 10mm	
RMW-7	1544649	测量轮 (光滑) 编码器, 周长0.5mm, 宽25mm, 温度范围-30...+80°C, 深度 10mm	
RMW-8	1544650	铝制测量轮适配编码器, 周长0.5m, 宽25mm, 温度范围-30...+80°C, 深度 10mm	
RMW-9	1544651	测量轮 (槽型) 编码器, 周长0.5 m, 宽25 mm, 温度范围-10...50 °C, 深度 10mm	