



**Измерение характеристик вращения  
Инкрементальный энкодер  
Ri-12H15T-2B2500-H1181**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Конфигурация ПИН-контактов**

Сигнал	Земля	+U <sub>e</sub>	A	A инв.	B	B инв.	0	0 инв.	Оболочка
Конфигурация ПИН-контактов	1	2	3	4	5	6	7	8	PH

**Измерение характеристик вращения  
Инкрементальный энкодер  
Ri-12H15T-2B2500-H1181**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
RME-4	1544615	<p>Монтажная пластина из нерж. стали для энкодеров с полым валом, диаметр 80...170 мм, для стандартных применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением.</p>
RME-7	1544618	<p>Соединительный элемент из нерж. стали для энкодеров с полым валом, диаметр 65 мм, для применений с высокой динамикой, осевым и радиальным биением.</p>
RME-8	1544619	<p>Монтажная пластина из нерж. стали для энкодеров с полым валом, диаметр 65...91.5 мм, для применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением на постоянной скорости.</p>
RME-9	1544620	<p>Монтажная пластина из нерж. стали для энкодеров с полым валом, диаметр 64.5 мм, для применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением.</p>
RME-13	1544624	<p>Пластиковый пружинный элемент для энкодеров с полым валом, исходный диаметр 42 мм, для применений с низкой динамикой, ограниченным осевым биением, и ограниченным пространством для монтажа.</p>

**Измерение характеристик вращения  
Инкрементальный энкодер  
Ri-12H15T-2B2500-H1181**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RME-14	1544625	Пластиковый пружинный элемент для энкодеров с полым валом, диаметр 44 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, для применений с низкой динамикой и сильным осевым биением.	