


## Senzor de presiune cu ieșire în curent (pe 2-fire) PT025A-14-LI3-H1131



- Design compact și robust
- Cu sistem de absorbție a șocurilor de presiune
- Influență minimă a temperaturii asupra preciziei pe întregul domeniu de temperatură -40...+125°C
- Proprietăți EMC excelente
- Domeniu de presiune 0...25 bar absolut

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Senzorii de presiune din seria PT...-1 au la bază celule de măsură piezorezistive ceramice. Diafragma ceramică este dezechilibrată proporțional cu presiunea aplicată. În funcție de tipul senzorului, semnalul procesat este disponibil la ieșire ca semnal analogic 4...20mA (2-fire) sau 0...10V (3-fire).

<b>Descriere tip</b>	PT025A-14-LI3-H1131
Număr identificare	6831630
<b>Presiune absolută</b>	0...25bar abs.
Domeniu de funcționare	0...362.6psi abs.
Domeniu de funcționare	0...2.5MPa abs.
Suprapresiune admisibilă	≤ 65 bar
Pulsuri de presiune	≥ 65 bar
<b>Alimentare</b>	
Tensiune de alimentare	8...33Vcc
Curent fără sarcină I <sub>0</sub>	≤ 4 mA
Protecție	SELV conform EN 50178
Protecție la scurtcircuit/alimentare inversă	da/ da
Clasă și grad de protecție	IP67/ III
<b>Ieșiri</b>	
Ieșire 1	Ieșire analogică
<b>Ieșire analogică</b>	
Ieșire în curent	4...20mA
Domeniu de funcționare	4...20 mA (2-fire)
Sarcină	≤ 1 kΩ
Ieșire analogică precizie LHR	± 0.3 % din valoarea finală BSL
Precizie calibrare punct 0	0.3 % din valoarea finală
Precizie calibrare valoare finală	0.3 % din valoarea finală
Timp de reacție	< 3 ms
<b>Variație cu temperatura</b>	
Temperatura mediului măsurat	-40...125°C
Coefficient de temperatură la capătul inferior T <sub>10</sub>	± 0.15 % din capătul de scală / 10 K
Coefficient de temperatură la capătul superior T <sub>15</sub>	± 0.15 % din capătul de scală / 10 K
<b>Condiții de mediu</b>	
Temperatura mediului	-40...85°C
Temperatura de depozitare	-40...+85°C
Rezistență la vibrații	20 x g (9...2.000 Hz, 2...9 Hz cu amplitudine de +/-15 mm), conform IEC 68-2-6
Rezistență la șoc	100 g (11 ms) , conform IEC 61508
<b>Carcasă</b>	
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil/plastic, AISI 303
Materialul conexiunii la proces	Oțel inoxidabil A2 1.4305 (AISI 303)
Materialul traductorului de presiune	Ceramic Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Material de etanșare	FPM
Conectare la proces	Filet exterior G 1/4"
Dimensiunea cheii mecanice / piulița de conectare	SW 21
Conectare	Conector, M12 x 1

**Senzor de presiune  
cu ieșire în curent (pe 2-fire)  
PT025A-14-LI3-H1131**

---

**Condiții de referință conform IEC 61298-1**

Temperatură	15...25°C
Presiune atmosferică	860...1060 hPa abs.
Umiditate	45...75 % rel.
Tensiune auxiliară	24 Vcc

**Senzor de presiune  
cu ieșire în curent (pe 2-fire)  
PT025A-14-LI3-H1131**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accesorii conectare**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	