

**druksensor (draaibaar)
met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
PS025V-508-2UPN8X-H1141**



- draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
- programmeerbeveiliging door verzorgen toets en Lock-functie
- permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- drukpiekgeheugen
- drukbereik -1 ... 25 bar rel.

Aansluitschema



Funcieprincipe

De druksensoren van de PS-serie werken met keramische meetcellen. Door de drukinwerking op het keramische dragermateriaal wordt een drukproportioneel signaal gegenereerd en elektronisch verder verwerkt. In functie van de sensorvariante is het verwerkte signaal beschikbaar als schakel- of analoge uitgang. Hoogste flexibiliteit, door een vaste of draaibare sensorbehuizing, verschillende schroefdraadtypes, frontbondige drukmembranen of drukmembranen zonder intermediaire kamer en een nauwkeurigheid van 0,5 % van de eindwaarde zorgen voor een betrouwbare procesaansluiting.

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type | PS025V-508-2UPN8X-H1141 |
| Ident no. | 6832715 |
| Relatieve druk | -1...25bar rel. |
| Arbeidsbereik | -14.5...362.6psi |
| Arbeidsbereik | -0.1...2.5MPa |
| Toegelaten overdruk | ≤ 65 bar |
| Max. toegelaten druk | ≥ 65 bar |
| Voeding | |
| Bedrijfsspanning U_b | 18...30 VDC |
| Eigen stroomopname I_b | ≤ 50 mA |
| Spanningsverlies bij I_b | ≤ 2 V |
| Beschermmaatregel | SELV, PELV volgens EN 50178 |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | ja/ ja |
| Beschermingsgraad en -klasse | IP67/ III |
| Uitgangen | |
| Uitgang 1 | schakeluitgang of IO-Link modus |
| Uitgang 2 | schakeluitgang |
| Schakeluitgang | |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP/NPN |
| Accuracy switching output | ± 0.5 % v. E. BSL |
| Nominale bedrijfsstroom | 0.2 A |
| Schakelfrequentie | ≤ 180 Hz |
| Schakelpuntafstand | ≥ 0.5 % |
| Schakelpunt(en) | (min + 0,005 x span) tot 100% van eindwaarde |
| Terugschakelpunt(en) | min tot (SP - 0,005 x span) |
| Schakelcycli | ≥ 100 Mio. |
| Aansprektijd | < 3 ms |
| IO-Link | |
| Communicatie | gespecificeerd volgens versie 1.0 |
| Parametrering | FDT/DTM |
| Transmissiefysica | voldoet aan de 3-draadstechniek (PHY2) |
| Transmissiesnelheid | COM 2 / 38,4 kBit/s |
| Processdatabreedte | 16 bit |
| Informatie gemeten waarde | 14 bit |
| Informatie schakelpunt | 2 bit |
| Frametype | 2.2 |
| Genauigheid | ± 0.5 % van eindwaarde BSL |
| Temperatuurgedrag | |
| Mediumtemperatuur | -40...85 °C |
| Temperatuurcoëfficiënt nulpunt T_{ko} | ± 0.15 % van eindwaarde/10 K |
| Temperatuurcoëfficiënt span T_{ks} | ± 0.15 % van eindwaarde/10 K |

**druksensor (draaibaar)
met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
PS025V-508-2UPN8X-H1141**

Omgevingsomstandigheden

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur | -40...80 °C |
| Opslagtemperatuur | -40...+80°C |
| Vibratiebestendigheid | 20 g (9...2000 Hz), volgens IEC 68-2-6 |
| Schokbestendigheid | 50 g (11 ms) , volgens IEC 68-2-27 |
| EMC | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF gestraald:15 V/m EN 61000-4-4 stroomstoot:2 kV EN 61000-4-5 overspanning: 500 V, 12 Ohm EN 61000-4-6 HF geleid:10 V |

Behuizing

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, V2A (1.4305) |
| Materiaal drukkoppeling | roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303) |
| Materiaal drukopnemer | ceramics Al ₂ O ₃ |
| Materiaal dichtingsring | FPM |
| Procesaansluiting | G ½" externe schroefdraad manometer volgens DIN 3852-E |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montagemoer | 27/ 30 |
| Aansluiting | male, M12 x 1 |

Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1

| | |
|------------------|---------------------|
| Temperatuur | 15...25 °C |
| Luchtdruk | 860...1060 hPa abs. |
| Luchtvochtigheid | 45...75 % rel. |
| Hulpenergie | 24 VDC |

Weergave

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4-cijferig 7-segment display 180° draaibaar en uitschakelbaar |
| Schakeltoestandsindicatie | 2 x LEDgeel |
| Programmeermogelijkheden | schakel-/terugschakelpunten; PNP/NPN; N.C./N.O.; hysteresis-/venstermodus; demping; drukeenheid; drukpiekgeheugen |
| Weergave van de eenheid | 5 x LED groen (bar, psi, kPa/MPa, misc) |

**druksensor (draaibaar)
met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
PS025V-508-2UPN8X-H1141**

Toebehoren

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-Cover | 6907410 | beschermkap |  |

Verbindingtoebehoren

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |  |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |  |
| RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |  |
| WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |  |