


**druktransmitter  
met spanningsuitgang (3-draads)  
PT001R-11-LU2-H1131**



- compact en robuust type
- drukkoppeling met geïntegreerd drukpiegeheugen
- minimale temperatuurinvloed op de nauwkeurigheid in het totale temperatuurbereik -40...125°C
- uitstekende EMC-eigenschappen
- drukk bereik 0 ... 1 bar rel.

**Aansluitschema**



<b>Type</b>	PT001R-11-LU2-H1131
Ident no.	6831483
<b>Relatieve druk</b>	
Arbeitsbereich	0...1bar rel.
Arbeitsbereich	0...14.5psi
Arbeitsbereich	0...0.1MPa
Toegelaten overdruk	≤ 3 bar
Max. toegelaten druk	≥ 3 bar
<b>Voeding</b>	
Bedrijfsspanning $U_b$	11.4...33 VDC
Beschermmaatregel	SELV volgens EN 50178
Kortsluit-/ompoolbeveiliging	ja/ ja
Beschermingsgraad en -klasse	IP67/ III
MTTF	760Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Uitgangen</b>	
Uitgang 1	Analoge uitgang
<b>Analoge uitgang</b>	
Spanningsuitgang	≥0...≤10V
Arbeitsbereich	0...10 V (3-draads)
Belasting	≥ 10 kΩ
Nauwkeurigheid LHR analoge uitgang	± 0.3 % van eindwaarde BSL
Afstelnauwkeurigheid 0-punt	0.3 % van eindwaarde
Afstelnauwkeurigheid eindwaarde	0.3 % van eindwaarde
Aansprektijd	< 3 ms
<b>Temperatuurgedrag</b>	
Mediumtemperatuur	-40...125 °C
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt $T_{k0}$	± 0.15 % van eindwaarde/10 K
Temperatuurcoëfficiënt span $T_{kS}$	± 0.15 % van eindwaarde/10 K
<b>Omgevingsomstandigheden</b>	
Omgevingstemperatuur	-40...85 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85°C
Vibratiebestendigheid	20 x g (9...2.000 Hz, 2...9 Hz met amplitude +/-15 mm), volgens IEC 68-2-6
Schokbestendigheid	100 g (11 ms) , volgens IEC 68-2-27
<b>Behuizing</b>	
Materiaal behuizing	roestvaststaal/kunststof, V2A (1.4305)
Materiaal drukkoppeling	roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer	keramiek $Al_2O_3$
Materiaal dichtingsring	FPM
Procesaansluiting	G 1/4" interne schroefdraad
Sleutelwijdte drukkoppeling/Montagemoer	SW21
Aansluiting	male, M12 x 1

**Funcieprincipe**

De druksensoren van de PT...-1-serie werken met keramische meetcellen. Door de drukinwerking op het keramische dragermateriaal wordt een drukproportioneel signaal gegenereerd en elektronisch verder verwerkt. In functie van de sensorvariante is het verwerkte signaal beschikbaar als analoge uitgang 4...20mA (2-draads) of 0...10V (3-draads).

**druktransmitter  
met spanningsuitgang (3-draads)  
PT001R-11-LU2-H1131**

---

**Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1**

Temperatuur	15...25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC

**druktransmitter  
met spanningsuitgang (3-draads)  
PT001R-11-LU2-H1131**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Verbindingtoebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	