



## snímač tlaku s napěťovým výstupem (3drát) PT400R-14-LU2-H1131



- kompaktní a robustní provedení
- tlaková přípojka s integrovaným filtrem tlakových špiček
- minimální vliv teploty na přesnost v teplotním rozsahu  $-40...125^{\circ}\text{C}$
- vynikající EMC
- patentovaný systém zabráňující výtoku média i v případě průrazu
- rozsah tlaku  $0...400$  barů

### Schéma zapojení



### Funkční princip

Tlakové senzory řady PT...-1 používají keramické měřicí prvky. Tlak působící na keramický člen je proporcionálně převáděn na elektronický signál. Zpracovaný signál je, dle typu senzoru, převeden na výstup jako signál  $4...20\text{mA}$  (2drát) nebo  $0...10\text{V}$  (3drát).

<b>Typové označení</b>	PT400R-14-LU2-H1131
Identifikační číslo	6831430
<b>Relativní tlak</b>	$0...400\text{bar rel.}$
Pracovní rozsah	$0...5802\text{psi}$
Pracovní rozsah	$0...40\text{MPa}$
Přípustný přetlak	$\leq 900\text{ bar}$
Kritický tlak	$\geq 1200\text{ bar}$
<b>Napájení</b>	
Napájecí napětí	$11.4...33\text{VDC}$
Ochranná opatření ochrana proti zkratu a přepólování	SELV dle EN 50178 ano/ ano
Stupeň a třída krytí	IP67/ III
MTTF	760Roky dle SN 29500 (Ed. 99) $40^{\circ}\text{C}$
<b>výstupy</b>	
Výstup 1	Analogový výstup
<b>analogový výstup</b>	
napěťový výstup	$\geq 0... \leq 10\text{V}$
Pracovní rozsah	$0...10\text{ V}$ (3drát)
Zátěž	$\geq 10\text{ k}\Omega$
Přesnost LHR analogový výstup	$\pm 0.3\%$ z rozsahu
Přesnost nastavení bodu 0	$0.3\%$ z rozsahu
Přesnost nastavení koncové hodnoty	$0.3\%$ z rozsahu
Čas odezvy	$< 3\text{ ms}$
<b>Teplotní poměry</b>	
Teplota média	$-40...125^{\circ}\text{C}$
Teplotní koeficient nulového bodu $T_{0}$	$\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K
Teplotní koeficient rozsahu $T_{\Delta}$	$\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K
<b>Okolní podmínky</b>	
Okolní teplota	$-40...85^{\circ}\text{C}$
Skladovací teplota	$-40...+85^{\circ}\text{C}$
Odolnost vůči vibracím	$20\text{ x g}$ ( $9...2000\text{ Hz}$ , $2...9\text{ Hz}$ s amplitudou $\pm 1/15\text{ mm}$ ), dle IEC 68-2-6
Odolnost proti rázům	$100\text{ g}$ ( $11\text{ ms}$ ), dle IEC 68-2-27
<b>Pouzdro</b>	
Materiál pouzdra	nerez / plast, V2A (1.4305)
Materiál tlakové přípojky	nerez A2 1.4305 (AISI 303)
Materiál snímače tlaku	keramika $\text{Al}_2\text{O}_3$
Materiál těsnění	FPM
Procesní připojení	vnější závit G $1/4"$
Velikost klíče tlakové přípojky/převlečné matice	SW 21
Připojení	konektor, M12 x 1

**snímač tlaku  
s napět'ovým výstupem (3drát)  
PT400R-14-LU2-H1131**

---

**Referenční podmínky dle IEC 61298-1**

Teplota	15...25 °C
Tlak vzduchu	860...1060 hPa abs.
Vlhkost vzduchu	45...75 % rel.
Pomocná energie	24 VDC

**snímač tlaku  
s napět'ovým výstupem (3drát)  
PT400R-14-LU2-H1131**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Wiring accessories**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz <a href="http://www.turck.cz">www.turck.cz</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz <a href="http://www.turck.cz">www.turck.cz</a>	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz <a href="http://www.turck.cz">www.turck.cz</a>	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz <a href="http://www.turck.cz">www.turck.cz</a>	