



**Детектирование температуры**  
**Проба**  
**TP-103A-G1/8-H1141-L013**



- Pt-100 зонд в соответствии с DIN EN 60751
- Вибро- и ударо- прочность
- Для TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Диапазон температур -50...120 °C
- 4-проводн. схема

**Схема подключения**



<b>Тип</b>	TP-103A-G1/8-H1141-L013
<b>Идент. №</b>	9910400
<b>Температурный диапазон</b>	-50...120°C
<b>Диапазон рабочей температуры</b>	-58...248°F
<b>Измерительный элемент</b>	Pt-100 платиновый измерительный элемент, DIN EN 60751
<b>Точность</b>	Класс A
<b>Время отклика</b>	t0.5 = 1,5 с/ t0.9 = 6,0 с в воде при @ 0.2 м/с
<b>Глубина погружения (L)</b>	13 мм
<b>степень защиты и класс</b>	IP67
<b>MTTF</b>	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Окружающие условия</b>	
<b>Температура окружающей среды</b>	-40...+120 °C
<b>Устойчивость к давлению</b>	100 бар
<b>Корпус</b>	
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь/пластмасса, AISI 316L
<b>Материал датчика</b>	нерж. сталь, AISI 316L
<b>Подключение к процессу</b>	G 1/8" внешняя резьба
<b>Соединение</b>	разъем, M12 x 1
<b>Устойчивость к давлению</b>	100 бар
<b>Эталонные условия по IEC 61298-1</b>	
<b>температура</b>	15...25 °C
<b>атмосферных давления</b>	860...1060 hPa абс.
<b>Влажность</b>	45...75 % отн.
<b>Дополнительного питания</b>	24 В =

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	