


# Детектирование температуры с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами TS-500-2UPN8X-H1141



- Корпус с возможностью поворота после монтажа и подключения к процессу
- Чтение установленных значений без дополнительных средств
- Защита от несанкционированного программирования посредством утопленной кнопки и функции блокировки
- Постоянное отображение единиц измерения (°C, °F, K, Ом)
- Память пиковых значений температуры
- Диапазон температур -50...500 °C

Тип	TS-500-2UPN8X-H1141
Идент. №	6840018

<b>Температурный диапазон</b>	-50...500°C
Диапазон рабочей температуры	-58...932°F
Измерительный элемент	Pt-100 платиновый измерительный элемент, DIN EN 60751
Точность	Класс A

<b>Питание</b>	
Рабочее напряжение	15...30В =
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 50 mA
Падение напряжения при I <sub>0</sub>	≤ 2 В
Мероприятия по защите	SELV; PELV в соответствии с EN 50178
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да/ да
степень защиты и класс	IP67/ III


<b>Выходы</b>	
Выход 1	Переключающий выход или режим IO-Link
Выход 2	переключающий выход

<b>Переключающий выход</b>	
Выходная функция	Н.О./Н.З., программир., PNP/NPN
Точность точки переключения	± 0.2 K
Номинальный рабочий ток	0.2 A
Частота переключения	≤ 180 Гц
Диапазон точек переключения	≥ 0.2 K
Циклы переключения	≥ 100 млн.
Точки размыкания	-50...499.8°C
Точка переключения	-49.8...500°C

<b>Anmerkung</b>	0,1% всего диапазона применим при температуре > 200°C
Повторяемость	0.1 K
Время отклика	< 100 мс

<b>IO-Link</b>	
Communication	специально для версии 1.0
Parameterization	FDT/DTM
Transmission physics	Соотв. 3-проводн. физ. (PHY2)
Transmission rate	COM 2 / 38.4 kbps
Ширина обрабатываемых данных	16 бит
Информация об измеренном значении	14 бит
Информация о точке переключения	2 бит
Frame type	2.2
Genauigkeit	± 0.2 K

### Схема подключения



### Общее описание

Серия температурных датчиков TS оборудована процессорно-дисплейным блоком с 4-разрядным 7-сегментным дисплеем. Доступны версии с неповоротным (TS400) или поворотным корпусом (TS500), а также различными вариантами выходных сигналов.

## Детектирование температуры с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами TS-500-2UPN8X-H1141

### Характер изменения температуры

Нулевая точка температурного коэффициента $T_{00}$	$\pm 0,15$ % полн. шкалы / 10 K
Шаг температурного коэффициента $T_{KS}$	$\pm 0,15$ % полн. шкалы / 10 K

### Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40...80 °C
Температура хранения	-40...+80°C
Вибростойкость	20 g (9..2000 Гц), согласно IEC 68-2-6
Ударопрочность	50 g (11 мс) , в соответствии с IEC 61508
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD:4 кВ CD / 8 кВ AD EN 61000-4-3 HF облученный:15 В/м EN 61000-4-4 Взрыв:2 кВ EN 61000-4-5 Перепад: 1 кВ, 42 Ом EN 61000-4-6 HF проводн.:10 В

### Корпус

Материал корпуса	Нержавеющая сталь/пластмасса, AISI 303
Подключение к процессу	Цилиндрический, Ø 18 мм
Соединение	разъем, M12 x 1

### Эталонные условия по IEC 61298-1

температура	15...25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =

### Индикатор

Индикатор	4-разрядный 7-сегментный, с поворотом на 180°
Индикация состояния переключения	2 x светодиод желтый
Опции программирования	Точка включения/выключения, гистерезис/режим окна, НО/НЗ; модуль
Отображаемые единицы измерения	4 x зеленых светодиода (°C, °F, K, Ом)

# Детектирование температуры с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами TS-500-2UPN8X-H1141

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TR-206A-CF-H1141-L200	9910477	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TR-206A-CF-H1141-L100	9910475	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TR-206A-CF-H1141-L150	9910476	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TR-206A-CF-H1141-L300	9910478	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TR-306A-CF-H1141-L1000	9910479	температурный детектор для жидкой и газовой среды	



**Детектирование температуры  
с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами  
TS-500-2UPN8X-H1141**

**Аксессуары**




Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TP-306A-CF-H1141-L2000	9910480	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TP-306A-CF-H1141-L5000	9910481	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TP-104A-TRI3/4-H1141-L035	9910429	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TP-104A-TRI3/4-H1141-L100	9910430	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
TP-104A-DN25K-H1141-L035	9910431	температурный детектор для жидкой и газовой среды	

**Детектирование температуры  
с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами  
TS-500-2UPN8X-H1141**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TP-104A-DN25K-H1141-L100	9910432	температурный детектор для жидкой и газовой среды	
BSS-18	6901320	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

**Детектирование температуры  
с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами  
TS-500-2UPN8X-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
WKC4.4T-2TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	