



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- incl. Turck RFID software voor het lezen en schrijven van data
- weergave in decimale, binaire, hexadecimale en ASCII-code
- met RS232-interface
- uitvouwbare antenne
- beschermingsgraad IP65
- incl. dockingstation met voeding

<b>Type</b>	PD-IDENT
Ident no.	1542331
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20...+50 °C
<b>Datatransmissie</b>	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
<b>Eigenschappen apparaat</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Display	3.5", 320 x 240, Touch screen-display
Klavier	45 Toetsen
Accucapaciteit	1650 mAh
<b>Meegeleverde software</b>	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	WinCE
<b>Afmetingen</b>	250x 120.7x 60.2mm
Materiaal behuizing	kunststof, geel
<b>Beschermingsgraad</b>	IP65
<b>Hoeveelheid in de verpakking</b>	1

## Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-PF	1542336	beschermfolie (25 stuks)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	Dockingstation, incl. voeding, RS232-kabel	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	accu-lader	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	reservepinnen (25 stuks)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	draagtas	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	vervangaccu PD-IDENT met 2300 mAh	