



- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID-Datenträgern
- Handheld mit HF-Antenne
- Inkl. TURCK RFID Software zum Lesen und Schreiben von Daten
- Anzeige in Dezimal-, Binär-, Hexadezimal- und ASCII-Code
- Mit RS232-Schnittstelle
- Ausklappbare Antenne
- Schutzart IP65
- Inkl. Dockingstation mit Netzteil

<b>Typenbezeichnung</b>	PD-IDENT
Ident-Nr.	1542331
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20...+50°C
<b>Datenübertragung</b>	induktive Kopplung
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Funk- und Protokollstandards	ISO 15693
<b>Geräteigenschaften</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Display	3.5", 320 x 240, Touchscreen-Display
Tastatur	45 Tasten
Akkukapazität	1650 mAh
<b>Mitgelieferte Software</b>	Turck RFID Software, SDK kostenlos erhältlich
Betriebssystem	WinCE
<b>Abmessungen</b>	250x 120.7x 60.2mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, gelb
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Menge in der Verpackung</b>	1

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
PD-IDENT-PF	1542336	Schutzfolie (25Stück)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	Dockingstation, inkl. Netzteil, RS232-Kabel	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	Akku-Ladegerät	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	Ersatzstifte (25Stück)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	Tragetasche	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	Ersatzakku PD-IDENT mit 2300 mAh	