



- Мобильное чтение/запись RFID меток
- Мобильный терминал с антенной HF
- Вкл. программное обеспечение TURCK RFID для считывания и записи данных
- Отображение в десятичном, двоичном, шестнадцатеричном и ASCII коде
- С интерфейсом RS232
- Выдвижная антенна
- Степень защиты IP65
- Вкл. док. станцию с адаптером питания

Тип	PD-IDENT
Идент. №	1542331
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	XScale, 624 МГц
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Дисплей	3.5", 320 x 240, Сенсорный дисплей
Клавиатура	45 Клавиши
Емкость батареи	1650 мАч
ПО в комплекте	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	WinCE
Размеры	250x120.7x60.2мм
Материал корпуса	Пластмасса, Cat6, желтый
Класс защиты	IP65
укомплектованное количество	1

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-PF	1542336	защитная пленка (25 pcs.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	docking station, incl. power supply, RS232 cable	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	зарядное устройство	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	защитная пленка (25 pcs.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	carry case	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	Аккумуляторная батарея PD-IDENT 2300 мАч	