



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Software RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea datelor inclus.
- Afișare a codului zecimal, binar, hexazecimal și ASCII
- Cu interfață RS232
- Antenă pliabilă
- Grad de protecție IP65
- Sunt incluse: docking station cu sursă de alimentare

Descriere tip	PD-IDENT
Număr identificare	1542331
Temperatura mediului	-20...+50°C
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
Caracteristici dispozitiv	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Afișaj	3.5", 320 x 240, Ecran tactil
Tastatură	45 Taste
Capacitate baterie	1650 mAh
Software inclus	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
Dimensiuni	250x120.7x60.2mm
Materialul carcasei	plastic, galben
Grad de protecție	IP65
Packaged quantity	1

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-PF	1542336	folie protectoare (25 buc.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	docking station, incl. sursă de alimentare, cablu RS232	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	încărcător pentru acumulator	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	pini de înlocuire (25 buc.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	geantă de transport	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	Baterie de schimb PD-IDENT cu 2.300 mAh	