



- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quelque soit l'endroit
- handheld avec antenne HF
- y compris logiciel RFID Turck pour la lecture et l'écriture de données
- affichage en code décimal, binaire, hexadécimal et ASCII
- avec interface RS232
- antenne escamotable
- mode de protection IP65
- y compris station docking avec alimentation

Type	PD-IDENT
No. d'identité	1542331
Température ambiante	-20...+50 °C
Transmission de données	accouplement inductif
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Normes radio et protocole	ISO 15693
Caractéristiques d'appareil	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Afficheur	3.5", 320 x 240, Afficheur à écran tactile
Clavier	45 Touches
Capacité d'accumulateur	1650 mAh
Logiciel inclus	Logiciel RFID Turck, SDK disponible gratuitement
Système d'exploitation	WinCE
Dimensions	250x 120.7x 60.2mm
Matériau de boîtier	plastique, jaune
Type de protection	IP65
Quantité dans l'emballage	1

Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
PD-IDENT-PF	1542336	feuille protectrice (25 pièces)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	station Docking, alimentation y compris, câble RS232	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	chargeur d'accu	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	broche protectrice (25 pièces)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	pochette portative	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	accu de rechange PD-IDENT avec 2300 mAh	