



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- včetně Turck RFID software pro čtení a zápis dat
- zobrazení v dekadickém, binárním, hexadecimálním a ASCII kódu
- RS232 rozhraní
- výklopná anténa
- stupeň krytí IP65
- dokovací stanice s napaječem

<b>Typové označení</b>	PD-IDENT
Identifikační číslo	1542331
<b>Okolní teplota</b>	-20... +50°C
<b>Datový přenos</b>	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standarty komunikace a protokolů	ISO 15693
<b>Vlastnosti</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
Displej	3.5", 320 x 240, dotykový displej
Klávesnice	45 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	1650 mAh
<b>Dodávaný software</b>	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
<b>Rozměry</b>	250x 120.7x 60.2mm
Materiál pouzdra	plast, žlutá
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Množství v balení</b>	1

**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-PF	1542336	ochranná fólie (25 ks)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	dockingstation, včetně napájení, RS232 kabel	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	nabíječka	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	náhradní kolíky (25 ks)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	brašna	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	Náhradní akumulátor PD-IDENT 2300 mAh	