



- RFID 数据载体的移动读写
- 手持式带HF天线
- 包含图尔克RFID读写数据软件
- 可以显示为十进制，二进制，十六进制和ASCII码
- 带RS232接口
- 可折叠天线
- 防护等级IP65
- 包含底座和电源

型号	PD-IDENT
货号	1542331
环境温度	-20...+50 °C
数据传输	电感耦合
工作频率	13.56 MHz
无线通讯与协议标准	ISO 15693
设备功能	XScale, 624 MHz
Speicher	512MB Flash ROM; 128MB RAM
显示	3.5", 320 x 240, 触摸屏
键盘	45 键
电池容量	1650 mAh
附带软件	图尔克RFID软件, 软件-SDK可免费下载
Operating system	WinCE
尺寸	250x 120.7x 60.2mm
外壳材料	塑料, 黄
防护等级	IP65
包装数量	1

附件

型号	货号		尺寸图
PD-IDENT-PF	1542336	保护层 (25 pcs.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	底座包括电源, RS232线缆	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	充电器	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS	1542338	替换针脚 (25 pcs.)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	便携箱	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	可更换电池 PD-IDENT (2300mAh)	