



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- met barcode 1D laserscanner
- klavierfunctie (HID) voor de draadloze transmissie van de uitgelezen data via bluetooth
- incl. dockingstation met voeding, PC-data-interface via USB-aansluitkabel
- met pistoolgreep
- optioneel op aanvraag: WLAN

Type	PD-IDENT-HF-RBSUP
Ident no.	7030461
Omgevingstemperatuur	-10...+50 °C
Datatransmissie	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
Eigenschappen apparaat	ARM9, 200 MHz
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Display	1.45", 160 x 128
Klavier	19 Toetsen
Accucapaciteit	1500 mAh
Communicatie via	Bluetooth klasse I
Meegeleverde software	OEM demosoftware, SDK gratis beschikbaar
Operating system	Linux
Barcode	1D laser
Bijzonderheden	Klavierfunctie (HID) via Bluetooth Klavierfunctie (HID) via USB-kabel
Aansluittype docking station	USB HID USB (serieel) USB massageheugen
Afmetingen	138x 56x 120mm
Materiaal behuizing	kunststof, grijs
Beschermingsgraad	IP54
Hoeveelheid in de verpakking	1