



- Мобильное чтение/запись RFID меток
- Мобильный терминал с антенной HF
- Лазерный сканер 1D для штрих-кодов
- Функция клавиатуры (HID) для беспроводной передачи считанных данных через Bluetooth
- Вкл. док. станцию, адаптер питания, ПК интерфейс и USB кабель
- Рукоятка
- Опционально по запросу: WLAN

Тип	PD-IDENT-HF-RBSUP
Идент. №	7030461
Температура окружающей среды	-10...+50°C
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	ARM9, 200 МГц...
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Дисплей	1.45", 160 x 128
Клавиатура	19 Клавиши
Емкость батареи	1500 мАч
Связь по	Bluetooth Class I
ПО в комплекте	ОЕМ демонстрационное ПО, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	Linux
Штрихкод	1D лазер
Особенности	Функция клавиатуры (HID) через Bluetooth Функция клавиатуры (HID) через USB кабель
Тип соединения док-станции	USB HID USB (последовательный) USB накопитель
Размеры	138x56x120мм
Материал корпуса	Пластмасса, Cat6,серый
Класс защиты	IP54
укомплектованное количество	1