



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Scaner optic cu laser 1D pentru coduri de bare
- Funcție tastatură (HID) pentru transferul radio al datelor citite prin Bluetooth
- Sunt incluse: docking station, sursă de alimentare, interfață PC și cablu USB
- Mâner
- Opțional, sunt disponibile la cerere: WLAN

Descriere tip	PD-IDENT-HF-RBSUP
Număr identificare	7030461
Temperatura mediului	-10...+50°C
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 15693
Caracteristici dispozitiv	ARM9, 200 MHz
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Afișaj	1.45", 160 x 128
Tastatură	19 Taste
Capacitate baterie	1500 mAh
Comunicație prin	Clasa I Bluetooth
Software inclus	Software demo OEM, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	Linux
Cod de bare	Laser 1D
Aspecte specifice	Funcție tastatură (HID) via Bluetooth Funcție tastatură (HID) via cablu USB
Tip conexiune docking station	USB HID USB (serial) Memorie USB de mare capacitate
Dimensiuni	138x56x120mm
Materialul carcasei	plastic, Gri
Grad de protecție	IP54
Packaged quantity	1