



- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Programador con antena HF
- Con escáner láser 1D de código de barras
- Función del teclado (HID) para la transmisión sin cables de los datos leídos mediante Bluetooth
- incl. estación de acoplamiento con fuente de alimentación, interfaz de datos para PC por cable USB
- Con mango tipo pistola
- Opcionalmente bajo pedido: WLAN

Designación de tipo	PD-IDENT-HF-RBSUP
N° de identificación	7030461
Temperatura ambiente	-10... +50°C
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693
Características del aparato	ARM9, 200 MHz
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Pantalla	1,45", 160 x 128
Teclado	19 Teclas
Capacidad de la batería	1500 mAh
Vía de comunicación	Bluetooth clase I
Software suministrado	software demo OEM, SDK disponible gratuitamente
Sistema operativo	Linux
Código de barras	láser 1D
Propiedades especiales	función de teclado (HID) a través de Bluetooth función de teclado (HID) a través de cable USB
Tipo de conexión de la estación de acoplamiento	USB HID USB (serie) memoria almacenamiento masivo USB
Medidas	138x 56x 120mm
Material de la carcasa	plástico, gris
Grado de protección	IP54
Cantidad en caja	1