



- Мобильное чтение/запись RFID меток
- Мобильный терминал с антенной HF
- Системное ПО Microsoft Windows CE 5
- Вкл. программное обеспечение TURCK RFID для считывания и записи данных
- Индивидуальное программное решение по запросу
- Bluetooth
- Степень защиты IP65
- Вкл. док. станцию с подключением питания, держатель стилуса, USB кабель
- Опционально по запросу: Сканер штрихкода (1D / 2D камера или 1D лазерный)
- Опционально по запросу: WLAN, батарея 4400 мА и ПО для разработки (SDK)

Тип	PD-IDENT-HF-RBTW
Идент. №	7030499
Температура окружающей среды	-20...+50°C
<b>Передача данных</b>	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Выходная мощность	250 мВт
<b>Характеристики устройства</b>	XScale, 624 МГц
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Дисплей	3.7", 480 x 640, Сенсорный дисплей
Клавиатура	55 Клавиши
Емкость батареи	3300 мАч
<b>Связь по</b>	Bluetooth Class II, WLAN
<b>ПО в комплекте</b>	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	WinCE
<b>Тип соединения док-станции</b>	USB (последовательный)
<b>Размеры</b>	260x100x42мм
Материал корпуса	Пластмасса, Cat6, черн.
<b>Класс защиты</b>	IP65
<b>Approvals</b>	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
укомплектованное количество	1

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Адаптер Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 адаптер	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Аккумуляторная батарея 3300 мАч	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Аккумуляторная батарея 4400 мАч	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	стилусы (25 шт.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Держатель стилуса	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Чехол	