



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- včetně Turck RFID software TW-HF pro čtení a zápis dat
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně opěrky, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: snímač čárového kódu (1D / 2D nebo 1D laser)
- k dispozici také: WLAN, akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

Typové označení	PD-IDENT-HF-RBTW
Identifikační číslo	7030499
Okolní teplota	-20... +50°C
Datový přenos	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Výstupní výkon	250 mW
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II
Dodávaný software	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Certifikáty	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	