



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- incl. TURCK RFID TW-HF software voor het lezen en schrijven van data
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met WLAN 802.11b/g en Bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- incl. stifthouder, dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: barcode-scanner (1D / 2D Imager of 1D Laser)
- optioneel op aanvraag: 4400 mAh accu en Software-Development-Kit (SDK)

Type	PD-IDENT-HF-RWBTW
Ident no.	7030534
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Datatransmissie	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
Uitgangsvermogen	250mW
Eigenschappen apparaat	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Display	3.7", 480 x 640, Touch screen-display
Klavier	55 Toetsen
Accucapaciteit	3300 mAh
Communicatie via	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	WinCE
Aansluittype docking station	USB (serieel)
Afmetingen	260x 100x 42mm
Materiaal behuizing	kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65
Certificaten	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
Hoeveelheid in de verpakking	1

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TW-ETHER-NET	7030544	Ethernet-adapterkabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232-adapterkabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	reserve-accu 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	reserve-accu 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	stifthouder	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	draagtas	