



- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quel que soit l'endroit
- handheld avec antenne HF
- système d'exploitation Microsoft Windows CE 5
- y compris logiciel RFID Turck TW-HF pour la lecture et l'écriture de données
- Un logiciel d'application spécifique client peut être réalisé sur demande.
- avec WLAN 802.11b/g et interface radio bluetooth
- mode de protection IP65
- y compris fixation de stylet, station docking avec alimentation, câble USB
- En option sur demande: scanner de codes à barre (1D / 2D Imager ou 1D Laser)
- En option sur demande: accu 4400 mAh et Software-Development-Kit (SDK)

|   |  |
|---|--|
| <b>Type</b>                                 | PD-IDENT-HF-RWBTW                                |
| No. d'identité                              | 7030534  |
| <b>Température ambiante</b>                 | -20...+50 °C                                     |
| <b>Transmission de données</b>              | accouplement inductif                            |
| Fréquence de fonctionnement                 | 13,56 MHz  |
| Normes radio et protocole                   | ISO 15693  |
| Puissance de sortie                         | 250mW  |
| <b>Caractéristiques d'appareil</b>          | XScale, 624 MHz                                  |
| Speicher                                    | 1GB Flash ROM; 256MB RAM                         |
| Afficheur                                   | 3.7", 480 x 640, Afficheur à écran tactile       |
| Clavier                                     | 55 Touches                                       |
| Capacité d'accumulateur                     | 3300 mAh   |
| <b>Communication par</b>                    | Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g               |
| <b>Logiciel inclus</b>                      | Logiciel RFID Turck, SDK disponible gratuitement |
| Système d'exploitation                      | WinCE  |
| <b>Type de raccordement Docking station</b> | USB (en série)                                   |
| <b>Dimensions</b>                           | 260x 100x 42mm                                   |
| Matériau de boîtier                         | plastique, noir                                  |
| <b>Type de protection</b>                   | IP65   |
| <b>Homologations</b>                        | CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2       |
| <b>Quantité dans l'emballage</b>            | 1  |

## Accessoires

| Type                               | No. d'identi-<br>té |                               | Dimensions |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| PD-IDENT-TW-ETHER-<br>NET          | 7030544             | câble d'adaptateur Ethernet   |            |
| PD-IDENT-TW-RS232                  | 7030554             | câble d'adaptateur RS232      |            |
| PD-IDENT-TW-3300                   | 7030517             | accu de rechange 3300 mAh     |            |
| PD-IDENT-TW-4400                   | 7030518             | accu de rechange 4400 mAh     |            |
| PD-IDENT-TW-STYLUS                 | 7030550             | stylets de réserve (5 pièces) |            |
| PD-IDENT-TW-STY-<br>LUS-HOLDER-KIT | 7030549             | fixation de stylet            |            |
| PD-IDENT-TW-POUCH                  | 7030548             | pochette portative            |            |