



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- včetně Turck RFID software TW-HF pro čtení a zápis dat
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- WLAN 802.11b/g a Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně opěrky, dokovací stanice s napáječem a USB kabelem
- k dispozici také: snímač čárového kódu (1D / 2D nebo 1D laser)
- k dispozici také: akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

Typové označení	PD-IDENT-HF-RWBTW
Identifikační číslo	7030534
Okolní teplota	-20... +50°C
Datový přenos	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Výstupní výkon	250mW
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Dodávaný software	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Certifikáty	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	