



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- včetně Turck RFID software TW-HF pro čtení a zápis dat
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: WLAN, akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

<b>Typové označení</b>	PD-IDENT-HF-S2D-RBTW
Identifikační číslo	7030539
<b>Okolní teplota</b>	-20... +50°C
<b>Datový přenos</b>	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Výstupní výkon	250mW
<b>Vlastnosti</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
<b>Komunikace</b>	Bluetooth Class II
<b>Dodávaný software</b>	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
<b>Čárový kód</b>	2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
<b>Připojení dokovací stanice</b>	USB (sériový)
<b>Rozměry</b>	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Certifikáty</b>	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
<b>Množství v balení</b>	1

**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	