



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Microsoft Windows CE 5
- Cititor de cod de bare 2D (citește codurile de bare 1D și 2D)
- Software TW-HF RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea datelor inclus.
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- WLAN 802.11 b/g și interfață radio Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Sunt incluse: mâner, docking station cu sursă de alimentare, cablu USB
- Opțional, sunt disponibile la cerere: Baterie 4.400 mAh și kit de dezvoltare software (SDK)

Descriere tip	PD-IDENT-HF-S2D-RWBWTW
Număr identificare	7030560
Temperatura mediului	-20...+50°C
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 15693
Putere de ieșire	250mW
Caracteristici dispozitiv	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Afișaj	3.7", 480 x 640, Ecran tactil
Tastatură	55 Taste
Capacitate baterie	3300 mAh
Comunicație prin	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Software inclus	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
Cod de bare	Senzor imagine 2D (citește codurile de bare 1D și 2D)
Tip conexiune docking station	USB (serial)
Dimensiuni	260x100x42mm
Materialul carcasei	plastic, negru
Grad de protecție	IP65
Certificări	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
Packaged quantity	1

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Cablu adaptor Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	cablu adaptor RS232	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Baterie de schimb 3.300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Baterie de schimb 4.400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Toc pen	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Geantă de transport	