



- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Programador con antena HF
- Sistema operativo Microsoft Windows CE 5
- Escáner de códigos de barras 2D (lee códigos de barra 1D y 2D)
- Incl. software RFID de TURCK TW-HF para la lectura y escritura de soporte de datos
- Previa petición, puede elaborarse una aplicación de software específica para el cliente.
- WLAN 802.11b/g e interfaz por radio Bluetooth
- Grado de protección IP65
- Incl. mango tipo pistola, estación de acoplamiento con fuente de alimentación, cable USB
- Opcionalmente bajo pedido: batería de 4400 mAh y Software-Development-Kit (SDK)

Designación de tipo	PD-IDENT-HF-S2D-RWBW
Nº de identificación	7030560
Temperatura ambiente	-20... +50°C
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693
Potencia de salida	250mW
Características del aparato	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Pantalla	3,7", 480 x 640, pantalla táctil
Teclado	55 Teclas
Capacidad de la batería	3300 mAh
Vía de comunicación	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Software suministrado	Software Turck RFID, SDK disponible gratuitamente
Sistema operativo	WinCE
Código de barras	2D Imager (lee códigos de barras 1D y 2D)
Tipo de conexión de la estación de acoplamiento	USB (serie)
Medidas	260x 100x 42mm
Material de la carcasa	plástico, negro
Grado de protección	IP65
Homologaciones	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2
Cantidad en caja	1

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
PD-IDENT-TW-ETHER-NET	7030544	cable adaptador Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	Cable adaptador RS 232	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Batería de repuesto 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Batería de repuesto 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	Lápices de recambio (5 piezas)	
PD-IDENT-TW-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Lapicero	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Bolsa	