



- Мобильное чтение/запись RFID меток
- Мобильный терминал с антенной HF
- Функция клавиатуры (HID) для беспроводной передачи считанных данных через Bluetooth (также на устройствах IOS) или USB
- Двухнаправленная коммуникация с устройствами Android
- Лазерный сканер 1D для штрих-кодов
- Всего лишь три клавиши для простоты работы
- OEM инструмент для настройки конфигурации
- Вкл. блок питания, батарею Bluetooth USB трансивер и скобу

Тип	PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART
Идент. №	7030564
Температура окружающей среды	-10...+50°C
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	ARM9, 200 МГц...
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Клавиатура	3 Клавиши
Емкость батареи	1050 мАч
Связь по	Bluetooth Class I (BT SSP или HID)
Тип соединения	USB (последовательный) USB HID USB накопитель
относительная система	Linux
Штрихкод	1D лазер
Особенности	Функция клавиатуры (HID) через Bluetooth Функция клавиатуры (HID) через USB кабель
Размеры	116x50x31мм
Материал корпуса	Пластмасса, Cat6, черн.
Класс защиты	IP54
Approvals	CE
укомплектованное количество	1