



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Funcție tastatură (HID) pentru transferul radio al datelor citite prin Bluetooth (și dispozitive IOS) sau USB
- Comunicare bidirecțională cu dispozitive Android
- Scaner optic cu laser 1D pentru coduri de bare
- Numai trei taste, pentru o operare simplă
- Utilitar de configurare OEM
- Sursă de alimentare, baterie, transceiver USB Bluetooth și suport - incluse

Descriere tip	PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART
Număr identificare	7030564
Temperatura mediului	-10...+50°C
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 15693
Caracteristici dispozitiv	ARM9, 200 MHz
Speicher	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Tastatură	3 Taste
Capacitate baterie	1050 mAh
Comunicație prin	Bluetooth clasa I (BT SSP sau HID)
Tip de conectare	USB (serial) USB HID Memorie USB de mare capacitate
Sistem de operare	Linux
Cod de bare	Laser 1D
Aspecte specifice	Funcție tastatură (HID) via Bluetooth Funcție tastatură (HID) via cablu USB
Dimensiuni	116x50x31mm
Materialul carcasei	plastic, negru
Grad de protecție	IP54
Certificări	CE
Packaged quantity	1