

- прямоугольный, высота 40 мм
- 5 читать/писать основное положение
- пластик, PBT-GF30-V0
- каждая головка чтение/записи может взаимодействовать с с разными данными продуктов компании Турк.
- Электроснабжение и функция только при соединении к изолированному интерфейсному модулю
- разъем M12 x 1, соединение только при использовании изолированного соединительного кабеля

Соединители .../S2500



Принцип действия

Высокочастотные головки записи-чтения и рабочая частота 13.56 МГц формируют зону передачи, размер которой (0.....500 мм) варьируется в зависимости от комбинации головки записи-чтения и носителей данных. Указанные здесь расстояния чтения-записи представляют собой только репрезентативные стандартные величины, измеренные в лабораторных условиях.






Расстояние чтения-записи носителей данных для монтажа в металл TW-R**-M(MF) определялись в металле.

Из-за влияния допусков компонентов, условий монтажа, условий окружающей среды и материала (особенно металла) получаемые расстояния могут отклоняться на 30 %.




Таким образом, испытания в реальных условиях является необходимым (особенно относительно записи-чтения "на лету")!

Тип	TN-CK40-H1147
Идент. №	7030006
Условия монтажа	не заподлицо, возможен монтаж заподлицо
Температура окружающей среды	-25...+70°C
Рабочее напряжение	10...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 80 мА
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
записываемое/считываемое расстояние	115 мм
Выходная функция	4-проводн., чтение/запись
Конструкция	прямоугольный, СК40
Размеры	65x40x40мм
Диаметр корпуса	40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0, Cat6, черн.
Материал активной поверхности	пластмасса, PA, желт.
Соединение	разъем, M12 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	248 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
В объем поставки включены:	BS4-CK40
укомплектованное количество	1

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
MF-CK40-1S	6900481	Защитная пластина для прямоугольного СК40	
MF-CK40-2S	6900482	Защитная Г-образная скоба для прямоугольного СК40	
MF-CK40-3S	6900483	Защитная скоба (U-образная) СК40	
SG40	69500	защитный корпус; материал корпуса: ПА (по UL94/V-2); крышка: PBT-GF30; для жестких условий окружающей среды; степень защиты IP68, провод 5 м.	
Adjusting bar JS 025/037	69429	Монтажная направляющая для прямоугольных корпусов СК/CP40; материал: нерж.сталь 1.4301	
T-CK40-T-FC	6900146		

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BST-BS	6947220	для специализированного крепления BST	
BSS-CP40	6901318	Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен	
BSS-SPV5	6901324	Приварная пластина под зажим BSS, длинная	
BSS-TSM (2 pcs.)	6901323	Гайка для монтажа зажима BSS на С-образную DIN рейку	