


- rectangular, înălțime 40 mm
- 5 poziții ale capului de citire/scriere
- plastic, PBT-GF30-V0
- Compatibil cu toate tipurile de purtătoare de date BLident
- Alimentare și funcționare numai prin modul de interfață BLident
- conector M12 x1, conectare numai cu cablu de adaptare BLident

Conectoare .../S2500



Principiu de funcționare

Capetele de scriere/citire HF și frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0...500 mm) variază în funcție de combinația cap scriere/citire - putrător de date.

Distanțele de citire/scriere menționate reprezintă doar valori standard măsurate în laborator.






Distanțele de citire/scriere ale suporturilor de date pentru montarea în metal TW-R*-M(MF) au fost stabilite în metale.

Datorită toleranțelor componentelor, condițiilor de montare, condițiilor de mediu și influențelor materiale (în special metal), distanțele care se pot obține pot diferi cu 30 %.




Astfel, testarea aplicației în condiții de operare reale este indispensabilă (în special în cazul citirii-scrierii în aer)!

Descriere tip	TN-CK40-H1147
Număr identificare	7030006
Condiție de montare	degajat, este posibilă montarea îngropată
Temperatura mediului	-25...+70°C
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 80 mA
Transfer de date	cuplur inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 15693
distanța max. de scriere/citire	115 mm
leșire	4-fire, citire/scriere
Design	Dreptunghiular, CK40
Dimensiuni	65x40x40mm
Diametru carcasă	40 mm
Materialul carcasei	plastic, PBT, negru
Materialul feței active	plastic, PA, galben
Conectare	Conector, M12 x 1
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Grad de protecție	IP67
MTTF	248 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED verde
Accesorii incluse	BS4-CK40
Packaged quantity	1

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
MF-CK40-1S	6900481	Cadru de protecție (o singură parte) pentru CK40 rectangular	
MF-CK40-2S	6900482	Cadru de protecție (în unghi) pentru CK40 rectangular	
MF-CK40-3S	6900483	Cadru de protecție (profil U) CK40	
SG40	69500	carcasă de protecție; material carcasă: PA (conform UL94/V-2); capac: PBT-GF30; pentru medii dificile; grad de protecție IP68, 5 m w.g.	
Adjusting bar JS 025/037	69429	Șină de montaj pentru carcase rectangulare CK/CP40; material: VA 1.4301	
T-CK40-T-FC	6900146		

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
BST-BS	6947220	etichetă pentru BST	
BSS-CP40	6901318	Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate, material: Polipropilenă	
BSS-SPV5	6901324	Placă sudată pentru suport de montaj BSS, lung	
BSS-TSM (2 pcs.)	6901323	Piuliță șină DIN pentru suport de montaj BSS	