



- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- čtecí/zapisovací hlava otočná do 5 pozic
- plast PBT-GF30-V0
- Každá čtecí/zapisovací hlava může komunikovat s libovolným datovým nosičem z výrobního programu společnosti Turck.
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 x 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

konektor .../S2500



Funkční princip

HF čtecí/zapisovací hlava, s pracovní frekvencí 13,56 MHz, vytváří okolo sebe přenosovou oblast. Její velikost (0... 500mm) závisí na vzájemné kombinaci čtecí/zapisovací hlavy a datového nosiče.

Uváděné vzdálenosti pro čtecí/zapisovací hlavy představují typické hodnoty v laboratorních podmínkách, bez vlivů okolních materiálů.






Vzdálenost čtení/zápisu u datových nosičů pro montáž do kovu TW-R**-M(MF) je uváděna při montáži v kovu.

Tolerance součástí, způsob použití v aplikaci, okolní podmínky a ovlivnění okolními materiály (zejména kovy) může změnit dosah až o 30 %.




Proto je bezpodmínečně nutné vyzkoušet aplikaci (zejména při čtení a zápisu za pohybu) v reálných podmínkách!

Typové označení	TN-CK40-H1147
Identifikační číslo	7030006
Provedení	nevestavné, vestavná montáž možná
Okolní teplota	-25... +70°C
Napájecí napětí	10...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 80 mA
Datový přenos	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Vzdálenost zápisu max.	115 mm
Výstupní funkce	čtyřdrát, čtení/zápis
Pouzdro	kvádrové pouzdro, CK40
Rozměry	65x 40x 40mm
Průměr pouzdra	40 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT, černá
Materiál aktivní plochy	plast, PA, žlutá
Připojení	konektor, M12 x 1
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	248 Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED zelená
Součást dodávky	BS4-CK40
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MF-CK40-1S	6900481	Ochranný rám (jednostranný) pro kvádřová pouzdra CK40	
MF-CK40-2S	6900482	Ochranný rám (úhlový) pro kvádřová pouzdra CK40	
MF-CK40-3S	6900483	Ochranný rám (U profil) pro kvádřová pouzdra CK40	
SG40	69500	Ochranný kryt, materiál pouzdra: PA (dle UL94/V-2); kryt: PBT-GF30; pro extrémní teploty okolí; stupeň krytí IP68, 5 m V. S.	
Adjusting bar JS 025/037	69429	Nastavovací lišta pro kvádřová pouzdra CK40 / CP40; materiál: VA 1.4301	
T-CK40-T-FC	6900146		

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
BST-BS	6947220	popisovací štítek pro BST	
BSS-CP40	6901318	Montážní úchytka pro kvádrová pouzdra; materiál: polypropylen	
BSS-SPV5	6901324	Deska pro přivaření pro úchytku BSS, dlouhá	
BSS-TSM (2 pcs.)	6901323	Montážní matice pro úchytku BSS pro montáž na lištu DIN	