

- Cilindru filetat, M8 x 1
- Oțel INOX 1,4404
- Parte frontală din polymer cu cristale lichide Vectra C130
- Grad de protecție ridicat IP69K pentru condiții de mediu extreme
- Garnitură specială cu două nervuri
- Protejat împotriva agenților de curățare bazici și acizi uzuali
- Pentru aplicații în industria alimentară
- Marcare cu laser, permanent lizibilă
- Compatibil cu toate tipurile de purtătoare de date BLident
- Alimentare și funcționare numai prin modul de interfață BLident
- conector M12 x1, conectare numai cu cablu de adaptare BLident

**Conectoare .../S2500**



**Principiu de funcționare**

Capetele de scriere/citire HF și frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0...500 mm) variază în funcție de combinația cap scriere/citire - putrător de date.

Distanțele de citire/scriere menționate reprezintă doar valori standard măsurate în laborator.

Distanțele de citire/scriere ale suporturilor de date pentru montarea în metal TW-R\*\*-M(MF) au fost stabilite în metale.


Datorită toleranțelor componentelor, condițiilor de montare, condițiilor de mediu și influențelor materiale (în special metal), distanțele care se pot obține pot diferi cu 30 %.

Astfel, testarea aplicației în condiții de operare reale este indispensabilă (în special în cazul citirii-scrierii în aer)!

<b>Descriere tip</b>	TN-EM18WD-H1147
Număr identificare	7030223
<b>Condiție de montare</b>	degajat
Temperatura mediului	-25...+70°C
<b>Tensiune de alimentare</b>	10...30Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 75 mA
Transfer de date	cuplur inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
distanța max. de scriere/citire	45 mm
leșire	4-fire, citire/scriere
<b>Design</b>	Cilindru filetat, M18 x 1
Dimensiuni	72mm
Diametru carcasă	18 mm
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, AISI 316L
Materialul feței active	plastic, LCP



---

Diametrul zonei active B                       $\varnothing$  18 mm  
Lă<sup>ime</sup>a fe<sup>ei</sup> active B                              18 mm



montare neincastrată

**Accesorii**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
MW-18	6945004	Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate, material: Oțel inoxidabil A2 1,4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate și nefiletate, material: Polipropilenă	
PN-M18	6905310	Piuliță pentru protecție la impact pentru senzori cilindrici filetați M18x1; material: Oțel inoxidabil A2 1.4305 (AISI 303)	