



- For outdoor use
- EEPROM память 110 байт
- Серийный номер TID: 4 байт
- For direct mounting on metal

Принцип действия

Ультра высокочастотные (UHF) головки чтения/записи формируют рабочую зону размер которой зависит от комбинации головки чтения/записи и носителя.

Дистанции, упомянутые здесь, представляют из себя значения измеренные в лабораторных условиях.

В зависимости от подбора компонентов, условий монтажа, окружающей среды и влияния материалов (особенно металлов) действительные расстояния могут отклоняться.

В соответствии с этим необходимы испытания системы в реальных условиях (особенно в отношении скоростного чтения/записи)!

Тип	TW902-928-Q14L60-M-B110
Идент. №	7030408
Передача данных	электромагнитное поле переменного поля
рабочая частота	902...928 MHz
Тип памяти	EEPROM
Чип	NXP U-Code G2XM
Объем памяти	110 байт
Память	запись/чтение
произвольно используемая память	64 байт
память EPC	30 байт
число считываемых операций	неограниченный
число считываемых операций	10 ⁴
Среднее время считывания	2 мс/байт
Типичное время написания	3 мс/байт
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Минимальное расстояние до металла	0мм
Температура окружающей среды	-35...+85°C
Материал корпуса	Пластмасса
Материал активной поверхности	пластмасса
Класс защиты	IP67
укомплектованное количество	1
Комментарий к продукту	For direct mounting on metal and outdoor use

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
ТН-Q14L60	7030377	Металлический зажим с магнитом, монтажный аксессуар для носителя информации TWxxx-Q14L60-M-B110	