



- For outdoor use
- Memorie EEPROM 110 bytes
- Nr. serie TID: 4 byte
- For direct mounting on metal

**Principiu de funcționare**

Capetele de citire/scriere UHF formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune variază în funcție de combinația cap citire/scriere și purtătoarea de date.

Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă doar valori standard măsurate în condiții de laborator.

Datorită toleranțelor componentelor, condițiilor de montare, condițiilor de mediu și influenței exercitate de tipurile de materiale (în special metal), distanțele care se pot obține pot varia. De aceea, testarea aplicației în condiții de operare reale este indispensabilă (în special în cazul citirii/scrierii în mișcare)!

<b>Descriere tip</b>	TW902-928-Q14L60-M-B110
Număr identificare	7030408
<b>Transfer de date</b>	câmp AC electromagnetic
Frecvență de lucru	902...928 MHz
Tip de memorie	EEPROM
Chip	NXP U-Code G2XM
Capacitate memorie	110 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	64 byte
Memorie EPC	30 Byte
Număr de operații de citire	nelimitat
Număr de operații de scriere	10 <sup>4</sup>
Timp de citire tipic	2 ms/byte
Timp de scriere tipic	3 ms/byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
<b>Distanța minimă față de metal</b>	0 mm
Temperatura mediului	-35...+85°C
<b>Materialul carcasei</b>	plastic
Materialul feței active	plastic
Grad de protecție	IP67
<b>Packaged quantity</b>	1
Remarci referitoare la produs	For direct mounting on metal and outdoor use

**Accesorii**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TH-Q14L60	7030377	Clips metalic cu cleme magnetice, accesorii de montaj pentru purtătoarea de date TWxxx-Q14L60-M-B110	