



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met UHF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- incl. dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: barcode-scanner (1D / 2D Imager of 1D Laser)
- optioneel op aanvraag: WLAN, 4400 mAh accu en Software-Development-Kit (SDK)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type | PD-IDENT-UHF-RBTW-868 |
| Ident no. | 7030421 |
| Omgevingstemperatuur | -20...+50 °C |
| Datatransmissie | elektromagnetisch wisselveld |
| Arbeidsfrequentie | 868 MHz |
| Radio- en protocolnormen | ISO 18000-6C EN 300220 EN 302208 EPCglobal Gen 2 |
| Uitgangsvermogen | 500mW (ERP), regelbaar |
| Antennepolarisatie | lineair horizontaal |
| Eigenschappen apparaat | XScale, 624 MHz |
| Speicher | 1GB Flash ROM; 256MB RAM |
| Display | 3.7", 480 x 640, Touch screen-display |
| Klavier | 55 Toetsen |
| Accucapaciteit | 3300 mAh |
| Communicatie via | Bluetooth Class II |
| Meegeleverde software | OEM demosoftware, SDK gratis beschikbaar |
| Operating system | WinCE |
| Aansluittype docking station | USB (serieel) |
| Afmetingen | 260x 100x 42mm |
| Materiaal behuizing | kunststof, zwart |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Certificaten | CE |
| Hoeveelheid in de verpakking | 1 |

Toebehoren

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| PD-IDENT-TW-ETHER-NET | 7030544 | Ethernet-adapterkabel | |
| PD-IDENT-TW-RS232 | 7030554 | RS232-adapterkabel | |
| PD-IDENT-TW-3300 | 7030517 | reserve-accu 3300 mAh | |
| PD-IDENT-TW-4400 | 7030518 | reserve-accu 4400 mAh | |
| PD-IDENT-TW-STYLUS | 7030550 | reservestiften (5 stuks) | |
| PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT | 7030549 | stifthouder | |
| PD-IDENT-TW-POUCH | 7030548 | draagtas | |