



- Мобильное чтение/запись RFID меток
- Мобильный терминал с антенной UHF
- Системное ПО Microsoft Windows CE 5
- Индивидуальное программное решение по запросу
- Bluetooth
- Степень защиты IP65
- Вкл. док. станцию, адаптер питания, USB кабель
- Опционально по запросу: Сканер штрихкода (1D / 2D камера или 1D лазерный)
- Опционально по запросу: WLAN, батарея 4400 мА и ПО для разработки (SDK)

Тип	PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925
Идент. №	7030532
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Передача данных	электромагнитное поле переменного поля
рабочая частота	920...925 MHz
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Выходная мощность	500 мВт (ERP), с настройкой
Поляризация антенны	Линейный горизонтальный
Характеристики устройства	XScale, 624 МГц
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Дисплей	3.7", 480 x 640, Сенсорный дисплей
Клавиатура	55 Клавиши
Емкость батареи	3300 мАч
Связь по	Bluetooth Class II, WLAN
ПО в комплекте	ОЕМ демонстрационное ПО, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	WinCE
Тип соединения док-станции	USB (последовательный)
Размеры	260x100x42мм
Материал корпуса	Пластмасса, Cat6, черн.
Класс защиты	IP65
укомплектованное количество	1

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Адаптер Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 адаптер	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Аккумуляторная батарея 3300 мАч	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Аккумуляторная батарея 4400 мАч	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	стилусы (25 шт.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Держатель стилуса	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Чехол	