



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena UHF
- Microsoft Windows CE 5
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Sunt incluse: docking station, sursă de alimentare, cablu USB
- Opțional, sunt disponibile la cerere: Cititor portabil (senzor imagine 1D / 2D sau laser 1D)
- Opțional, sunt disponibile la cerere: WLAN, baterie 4.400 mAh și kit de dezvoltare software (SDK)

<b>Descriere tip</b>	PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925
Număr identificare	7030532
<b>Temperatura mediului</b>	-20...+50°C
<b>Transfer de date</b>	câmp AC electromagnetic
Frecvență de lucru	920...925 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Putere de ieșire	500 mW (ERP), adjustable
Polarizarea antenei	orizontal liniar
<b>Caracteristici dispozitiv</b>	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Afișaj	3.7", 480 x 640, Ecran tactil
Tastatură	55 Taste
Capacitate baterie	3300 mAh
<b>Comunicație prin</b>	Bluetooth Clasa II
<b>Software inclus</b>	Software demo OEM, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
<b>Tip conexiune docking station</b>	USB (serial)
<b>Dimensiuni</b>	260x100x42mm
Materialul carcasei	plastic, negru
<b>Grad de protecție</b>	IP65
<b>Packaged quantity</b>	1

**Accesorii**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TW- ETHERNET	7030544	Cablu adaptor Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	cablu adaptor RS232	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Baterie de schimb 3.300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Baterie de schimb 4.400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS- HOLDER-KIT	7030549	Toc pen	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Geantă de transport	