



- RFID 数据载体的移动读写
- 手持式带UHF天线
- 微软CE 5操作系统
- 可定制软件解决方案
- 蓝牙
- 防护等级IP65
- 包含底座, 电源, USB线缆
- 可选的要求: 手持式 (1D/2D 成像仪或 1D 激光器)
- 可选的要求: 无线、4400 mAh 电池和软件开发工具包 (SDK)

型号	PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925
货号	7030532
环境温度	-20...+50 °C
数据传输	交互的电磁场
工作频率	920...925 MHz
无线通讯与协议标准	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
输出功率	500 mW (ERP), adjustable
天线极性	线性水平
设备功能	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
显示	3.7", 480 x 640, 触摸屏
键盘	55 键
电池容量	3300 mAh
通讯通过	蓝牙II级
附带软件	OEM演示软件, 软件-SDK可免费下载
Operating system	WinCE
站点之间连接类型	串行USB
尺寸	260x 100x 42mm
外壳材料	塑料, 黑
防护等级	IP65
包装数量	1

附件

型号	货号		尺寸图
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	以太网适配器电缆	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232适配器电缆	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	可更换电池3300mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	可更换电池4400mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	替换针脚 (25 pcs.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	笔座	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	便携箱	