



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s UHF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: WLAN, akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

Typové označení Identifikační číslo	PD-IDENT-UHF-S2D-RBTW-920-925 7030542
Okolní teplota	-20... +50°C
Datový přenos Pracovní frekvence Standardy komunikace a protokolů	elektromagnetické střídavé pole 920...925 MHz ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Výstupní výkon Polarizace antény	500mW (ERP), lze regulovat lineární horizontální
Vlastnosti Speicher Displej Klávesnice Kapacita akumulátoru	XScale, 624 MHz 1GB Flash ROM; 256MB RAM 3.7", 480 x 640, dotykový displej 55 Tlačítka 3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II
Dodávaný software Operační systém	OEM demo software, SDK zdarma WinCE
Čárový kód	2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Rozměry Materiál pouzdra	260x 100x 42mm plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	