



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s UHF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- čtečka 1D čárových kódů
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: WLAN, akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

Typové označení	PD-IDENT-UHF-S1D-RBTW-868
Identifikační číslo	7030551
Okolní teplota	-20... +50°C
Datový přenos	elektromagnetické střídavé pole
Pracovní frekvence	868 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 18000-6C EN 300220 EN 302208 EPCglobal Gen 2
Výstupní výkon	500mW (ERP), lze regulovat
Polarizace antény	lineární horizontální
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II
Dodávaný software	OEM demo software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Čárový kód	1D Imager
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	