



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s UHF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- WLAN 802.11b/g a Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napáječem a USB kabelem
- k dispozici také: akumulátor 4400 mAh a Software-Development-Kit (SDK)

Typové označení	PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTW-868
Identifikační číslo	7030552
Okolní teplota	-20... +50°C
Datový přenos	elektromagnetické střídavé pole
Pracovní frekvence	868 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 18000-6C EN 300220 EN 302208 EPCglobal Gen 2
Výstupní výkon	500mW (ERP), lze regulovat
Polarizace antény	lineární horizontální
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Displej	3.7", 480 x 640, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Dodávaný software	OEM demo software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Čárový kód	2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Množství v balení	1

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Ethernet kabel	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	RS232 kabel	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	náhradní akumulátor 4400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Podpěrka	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	brašna	