



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena UHF
- Microsoft Windows CE 5
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- WLAN 802.11 b/g și interfață radio Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Sunt incluse: docking station, sursă de alimentare, cablu USB
- Opțional, sunt disponibile la cerere: Cititor portabil (senzor imagine 1D / 2D sau laser 1D)
- Opțional, sunt disponibile la cerere: Baterie 4.400 mAh și kit de dezvoltare software (SDK)

Descriere tip	PD-IDENT-UHF-RWBTW-868
Număr identificare	7030561
Temperatura mediului	-20...+50°C
Transfer de date	câmp AC electromagnetic
Frecvență de lucru	868 MHz
Standarde de comunicare prin radio și protocoale	ISO 18000-6C EN 300220 EN 302208 EPCglobal Gen 2
Putere de ieșire	500 mW (ERP), ajustabil
Polarizarea antenei	orizontal liniar
Caracteristici dispozitiv	XScale, 624 MHz
Speicher	1GB Flash ROM; 256MB RAM
Afișaj	3.7", 480 x 640, Ecran tactil
Tastatură	55 Taste
Capacitate baterie	3300 mAh
Comunicație prin	Bluetooth Clasa II, WLAN 802.11a/b/g
Software inclus	Software demo OEM, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
Tip conexiune docking station	USB (serial)
Dimensiuni	260x100x42mm
Materialul carcasei	plastic, negru
Grad de protecție	IP65
Certificări	CE
Packaged quantity	1

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TW-ETHERNET	7030544	Cablu adaptor Ethernet	
PD-IDENT-TW-RS232	7030554	cablu adaptor RS232	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Baterie de schimb 3.300 mAh	
PD-IDENT-TW-4400	7030518	Baterie de schimb 4.400 mAh	
PD-IDENT-TW-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Toc pen	
PD-IDENT-TW-POUCH	7030548	Geantă de transport	