

# barieră optică pentru siguranța în funcționare a mașinii


## Receptor

### LS2TR30-300Q8



- Tip 2 conform IEC 61496-1,-2; categoria 2 PLd conform EN ISO 13849-1; SIL2 conform IEC 61508
- Tată M12 x 1, 8-pini
- Grad de protecție IP65
- Câmp de scanare 300 mm
- Rezoluție 30 mm
- Test intern la fiecare 500 ms
- Domeniu 15 m
- Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
- leșire în comutație fără TRIP

#### Diagramă de conexiuni



#### Principiu de funcționare

Bariera luminoasă de securitate e alcătuită dintr-un emițător și un receptor. Sistemul este sincronizat optic, o conectare electrică emițător/receptor fiind inutilă. Leșirile de siguranță ale receptorului sunt conectate direct la un releu care inițiază o oprire imediată a ciclului mașinii. Datorită modelului dispozitivului de comutație cu 2 canale, cerințele gradului 2 de protecție pentru personal conform IEC 61496 și EN 9541 sunt îndeplinite.

<b>Descriere tip</b>	LS2TR30-300Q8
Număr identificare	3073535
<b>Mod de operare</b>	barieră optică
Rezoluție optică	30 mm
Domeniu	200...15000 mm
Înălțimea zonei de detecție	300 mm
Temperatura mediului	0...+55°C
<b>Tensiune de alimentare</b>	20...28Vcc
Riplu rezidual	< 15 % U <sub>s</sub>
Curent fără sarcină I <sub>0</sub>	≤ 90 mA
leșire	2x normal închis, 2 x PNP
Timp de reacție	< 13 ms
<b>Design</b>	Dreptunghiular, EZ-Screen
Dimensiuni	31.8 x 25.2 x 365mm
Materialul carcasei	metal, AL, galben
Lentilă	plastic, acrilic
Conectare	Conector, M12 x 1
Grad de protecție	IP65
<b>Indicator al tensiunii de lucru</b>	LED verde
Indicare stare	LED roșu

barieră optică pentru siguranța în funcționare a mașinii  
Receptor  
LS2TR30-300Q8

**TURCK**

Industrial  
Automation

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IM-T-9A	3061425	Relev de securitate, 2 intrări, 3 ieșiri NO, 24 Vcc, asigură max. 6 A, timp de răspuns 20 ms	