

# Ochrana osob přijímač integrovaná funkce muting SLPMR14-830P12



- kabel s konektorem, 300 mm, M12 x 1, 8pinový
- stupeň krytí IP65
- ploché pouzdro bez mrtvých zón
- nastavení pomocí DIP přepínačů
- nastavení sníženého rozlišení
- funkce zasloužení
- napájecí napětí: 24 VDC ± 15 %
- rozlišení 14 mm
- hlídaná výška 830 mm (L1)
- upevňovací úchytka součástí dodávky

## Schéma zapojení



## Funkční princip

Bezpečnostní optický závěs pro ochranu osob s vysokou rozlišovací schopností se skládá z vysílače a přijímače. Protože je systém opticky synchronizován, není potřeba propojení mezi vysílačem a přijímací jednotkou. Bezpečnostní spínací výstupy přijímačů jsou přímo propojeny na výkonové relé (např. IM-T9A) a způsobí okamžité zastavení nebezpečného cyklu stroje. Díky redundantnímu zapojení kontrolovaných obvodů, redundantní konstrukci přístroje s dvěma nezávislými, navzájem se kontrolujícími mikroprocesory je dosaženo bezpečnostní kategorie PLe dle ISO 13849-1.

<b>Typové označení</b>	SLPMR14-830P12
Identifikační číslo	3084456
<b>Druh provozu</b>	optický závěs
Optické rozlišení	14 mm
Rozsah	0...7000 mm
Hlídaná výška	830 mm
Okolní teplota	0... +55°C
<b>Napájecí napětí</b>	20...28VDC
Zvlnění	< 10 % U <sub>ss</sub>
Proudová spotřeba (výstupy "VYP")	≤ 150 mA
Proud naprázdno I <sub>o</sub>	≤ 275 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	2 x rozpínací, 2 x PNP
proudový výstup	0...500mA
Čas odezvy	< 22.5 ms
<b>Pouzdro</b>	kvádrové pouzdro, EZ-Screen LP
Rozměry	26 x 28 x 829 mm
Materiál pouzdra	kov, Al, žlutá
Čočka	plast, akrylát
Připojení	kabel s konektorem, PVC, M12 x 1
Délka kabelu	0.3 m
Stupeň krytí	IP65
<b>Indikace napájení</b>	LED zelená
Indikace stavu výstupu	dvoubarevná LED červená